Magnum Venus Plastech España S.L.

España

MULTICOLOR GEL COAT









Versatilidad Modular Múltiples Configuraciones Componentes Resistentes Tecnología de gran precisión PATRIOT

MULTICOLOR PATRIOT GELCOAT MVG-1500-X-1

El equipo Multi-Color Patriot™ Gelcoat tiene fácil montaje, fácil funcionamiento y fácil mantenimiento, con la durabilidad reconocida de Magnum Venus Plastech, pocos repuestos, elementos de acero inox. donde es necesario y un diseño resistente para hacer de este equipo la mejor opción de su trabajador.

Con una bomba de catalizador de acero inoxidable resistente, este equipo permite que el operador ajuste el porcentaje del catalizador fácilmente con una sencilla acción. Están disponibles ajustes infinitos del porcentaje del catalizador con un simple ajuste.

El equipo Multi-Color Patriot $^{\mathbb{M}}$ Gelcoat permite al trabajador disponer de multitud de colores. La maquina estándar es de dos colores y se pueden añadir colores según los necesite.

Precisión y exactitud son las claves del éxito de Patriot ™ Gelcoat, que ofrece un diseño de bomba con una relación altamente precisa del ±0.1%. Esta precisión es la herramienta usada para corregir muchos de los problemas de calidad, por ejemplo porosidad, pos-curado, grietas, cuarteado, espesores irregulares y cualquier problema al que actualmente hacen frente los fabricantes de composites. La sección fluida y la bomba de catalizador Patriot™ llevan el nuevo kit de empaquetaduras con el coeficiente de fricción más bajos hoy disponibles. Estas juntas no requieren apriete, y reduce enormemente los problemas asociados al desgaste y a los residuos resecos.

Los equipos Patriot™ se construye modularmente para poder crear la configuración óptima para sus necesidades y facilitar su funcionamiento. Utilizando componentes de cambio rápido prolongan la vida de su equipo y evitan pocas o ninguna perdida de tiempo. Los componentes principales se cambian en 10 minutos o menos.

Elija su preferencia: configuraciones de mezcla interna, número de colores, entrega versátil y exacta de gelcoat en su funcionamiento.



Especificaciones:

Capacidad de salida:ap	orox. 0.85 – 3.4 Kg/min.
	(1.5 -7 Lbs./min)
Porcentaje Catalizador:	0.75% al 3%
Consumo de Aire:	. 18 CFM (510 L/min.)
Relación de fuerza:	15:1

Opciones:.....Alarma Catalizador

Calentador de Gelcoat



- Componentes resistentes para ambientes adversos
- Versatilidad modular
- Disponibles configuración para varios colores (hasta 6)

Patriot[™] Multi-Color Gelcoat 4-colores

MAGNUM VENUS PLASTECH ESPAÑA S.L.

C/AILANTO, 18 LOCAL 28029-MADRID ESPAÑA
TELF.- 0034 913 788 480 FAX.- 0034 913 230 465
WWW.MVP-ESPANA.COM
MVP@MVP-ESPANA.COM - COMERCIAL@MVP-ESPANA.COM

